



仕様

| 型式 | HB10G | | HB20G | | HB30G | |
|-------------------------|----------|------|---------|------|---------|------|
| | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 |
| 全重量(ブケット含む) kg | 750 | 785 | 1545 | 1625 | 2210 | 2220 |
| 本体重量 kg | 440 | | 860 | | 1110 | |
| 全長(ロッド含む) mm | 1660 | 2170 | 2295 | 2745 | 2510 | 3005 |
| 全 幅 mm | 390 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 所要油圧 l/min | 70~90 | | 125~150 | | 150~190 | |
| 作動油圧 kg/cm ² | 140~160 | | 160~180 | | 160~180 | |
| 打 撃 数 bpm | 450~900 | | 400~800 | | 350~700 | |
| 油圧ホース径 mm | 19 | | 25 | | 25 | |
| 取付時重量 ton | 9~12 | | 18~25 | | 25~32 | |
| バケット容量 m ³ | 0.4~0.45 | | 0.7~0.9 | | 1.0~1.2 | |

1日当りの破砕量 (

| 型 式 | HB10G | HB20G | HB30G |
|----------------|---------|---------|---------|
| 角形コンクリート (厚さ約) | 100~150 | 180~450 | 220~600 |
| 丸形コンクリート (厚さ約) | 50~110 | 130~280 | 170~360 |
| 硬質岩の小割 | 140~220 | 260~610 | 320~800 |

標準ロッドの仕様

| 型 式 | HB10G | HB20G | HB30G |
|----------|-------|-------|-------|
| ロッド径 mm | 105 | 135 | 150 |
| ロッド全長 mm | 1000 | 1200 | 1300 |
| ロッド重量 kg | 65 | 125 | 165 |