

小型から大型ショベル搭載用まで豊富なラインナップ

S-3XC
S-4XC
S-7XC
S-13XC
S-16XC
S-23XC(R)
S-24XC(R)
S-36XC(R)
S-42XC(R)
S-60XCR
S-90XCR

NPKからの新提案！
BEAK EDGE
(ビークエッジ)で
無理なく解体！

ココが
BEAK EDGE

猛禽類のくちばしを
イメージした刃先

BEAK EDGEと半円状の
中間刃がコンクリートに
くいこみ、縦に割ること
により、無理なく解体する
ことができます。

ブースタ（増圧機構）内蔵により、
素早い開閉と優れた破砕力を実現！



S-23XC



仕様 (R)は油圧旋回タイプ、S-90Xは油圧旋回タイプ

	先端破碎力	最大/最小開口幅	リリーフ 設定圧	必要油量	質量	適用油圧ショベル
	kN	mm	MPa	Lit/min	kg	tonクラス
S-3X	300	350/0	21	30～50	275	2.5～3.5
S-4XB	320	455/0	21	30～50	370	3.5～5.5
S-7XA	440	550/0	21	50～80	700	6～9
S-15XA	760	750/0	25	80～150	1,480	10～17
S-16X	680	850/0	25	80～150	1,530	10～17
S-22XA(R)	1012	850/0	28	100～200	2,148 (2,180)	17～21
S-23X	865	1000/0	28	100～200	2,230	17～21
S-24XL	1000	720/0	28	100～250	2,450	21～27
S-26X(R)	1105	1000/0	25	100～250	2,600 (2,620)	21～27
S-36X(R)	1530	1200/0	25	150～250	3,614 (3,680)	27～33
S-42XA(R)	1500	1500/0	25	175～275	4,440 (4,420)	40
S-60XR	1800	1600/0	25	200～300	5,700	40～45
S-90X	2350	2000/320	30	200～300	8,830	60～80

仕様(BEAK EDGE) (R)は油圧旋回タイプ *はカッタ標準装備

型式	先端破碎力	最大/最小 開口幅	リリーフ 設定圧	油量	質量	適合ショベル
	kN	mm	MPa	Lit/min	kg	tonクラス
*S-13XC	660	810/0	25	80～150	1,380	10～15
*S-16XC	710	850/0	25	80～150	1,530	10～15
*S-23XC(R)	890	1,020/0	28	100～200	2,240(2,290)	20～22
*S-24XC(R)	1,000	1,120/0	25	100～200	2,400(2,450)	20～22
*S-36XC(R)	1,400	1,355/0	25	150～250	3,610(3,680)	30
*S-42XC(R)	1,520	1,500/0	25	175～275	4,400(4,420)	40
S-60XCR	1,860	1,600/0	25	200～300	5,700	40
S-90XCR	2,190	2,300/100	30	200～300	8,900	75～100